



#### ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS



- PISO**
- 1 – Piso cerâmico ACETINADO, 60x60cm, tipo A, PEI V, com rejunte flexível em cor branco gelo.
  - 2 – Piso e rodapé meia-cana, com h=15cm, de alta resistência, cinza-claro, 10mm com juntas de PVC preto Durbeton ou similar, polido e encerado.
  - 3 – Pavimentação em concreto desempenado.



- PAREDE**
- 1 – Revestimento cerâmico, 60x60cm, tipo A, na cor branco, até h=1.55m, c/ rejunte flexível em cor branco neve. Pintura acrílica lavável com acabamento acetinado, a partir de h=1.55m até o teto, na cor palha, 02/mais demãos.
  - 2 – Revestimento cerâmico, 60x60cm, tipo A, na cor branco, até o teto, com rejunte flexível na cor branco neve.
  - 3 – Revestimento cerâmico, 60x60cm, tipo A, na cor branco, até h=1.55m, c/ rejunte flexível em cor branco neve. Pintura acrílica lavável com acabamento acetinado, cor Arara Azul e a partir de 1,55 m, pintura na cor Verde Piscina até o teto.
  - 4 – DETALHAMENTO NA PRANCHA DA FACHADA



- TETO**
- 1 – Forro de réguas de PVC.
  - 2 – Laje c/ pintura látex c/ acabamento fosco, na cor branco neve, 02/mais demãos.

#### OBSERVAÇÕES

As paredes externas serão pintadas c/ tinta acrílica lavável com acabamento acetinado padrão prefeitura.

O muro será pintado com tinta acrílica lavável com acabamento acetinado padrão.

As muretas serão pintadas c/ textura acrílica com acabamento fosco padrão prefeitura.

