



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 38 - Lei nº 14.133/21

Execução

Emissão: 06/03/2026

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA	
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA / 0213 - SECRETARIA DA FAZENDA
Responsável pela Demanda	PAULO GONCALVES LIMA NETO
Matrícula / CPF	2326340067 / 003.***.***-63
Email	
Telefone	79

OBJETO

Contratações de empresas para fornecimento parcelado de material permanente.

Destinação:

Material permanente - equipamento.

Forma de Contratação Sugerida:

Modalidades da Lei nº 14.133/2021

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Contratações de empresas para fornecimento parcelado de material permanente.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO

Como dispõe o art. 12º inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2026.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
26395	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 18.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT	UND	600,0000
26396	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT	UND	40,0000
26397	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9.000 BTUS. COM SERPENTINA DE COBRE. BIVOLT	UND	30,0000
24329	Nome: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM SERPENTINA DE COBRE. Especificação: APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM SERPENTINA DE COBRE.	UND	200,0000

66576	<p>Nome: CARRINHO DE PIPOCA LUXO INOX COM RODAS DE BICICLETA - ACOMPANHA PIPOQUEIRA, ADESIVOS INFERIOR E SUPERIOR, V</p> <p>Especificação: AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA LUXO INOX COM RODAS DE BICICLETA - ACOMPANHA PIPOQUEIRA, ADESIVOS INFERIOR E SUPERIOR, VIDROS TEMPERADOS, E UM FOGAREIRO EMBUTIDO, ALÉM DE DOIS EXPOSITORES DE VIDRO COM DIVISÓRIA PARA ARMAZENAR A PIPOCA, AMBOS NO TAMANHO MÍNIMO DE 80X45X15CM, CHASSI EM AÇO CARBONO E CHAPAS DE AÇO PINTADO. CONTÉM UM FOGÃO DE 1 BOCA BAIXA PRESSÃO NA PARTE INTERNA DO CARRINHO.</p>	UND	2,0000
26399	<p>Nome: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, 12 PORTAS TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,95 M, LARGURA 1,23 M, PR</p> <p>Especificação: ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR CINZA, 12 PORTAS TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,95 M, LARGURA 1,23 M, PROFUNDIDADE 0,42M CARACTERÍSTICA ADICIONAIS TIPO ROUPEIRO, PITÃO PARA CADEADO MATERIAL CHAPA DE AÇO 26</p>	UND	100,0000
68768	<p>Nome: Armário baixo - 2 portas - AMB (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Armário: - Largura: 810 mm; - Profundidade: 500 mm; - Altura: 740 mm; - Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: - Largura: 400 mm; - Profundidade: 630 mm; - Espessura: 18 mm; Prateleiras: - Largura: 768 mm; - Profundidade: 455 mm; - Espessura: 18 mm; CARACTERÍSTICAS - Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. - Topos de peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão o bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. - Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugínico. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - Quadro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. - Espalhador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. - Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. - Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. 58 - Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. - Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda. GARANTIA - Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.</p>	UND	100,0000
68559	<p>Nome: ARMÁRIO COPA/COZINHA; MATERIAL: AÇO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PORTAS</p> <p>Especificação: ARMÁRIO COPA/COZINHA; MATERIAL: AÇO; TIPO: DE PAREDE; ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO; COR: BRANCA; QUANTIDADE DE PORTAS: 3; LARGURA: 1,05 M; PROFUNDIDADE: 0,30 M; ALTURA: 0,50M; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DOBRADIÇAS EM METAL E PUXADORES.</p>	UND	40,0000
68765	<p>Nome: Armário em aço - 16 portas - AM1 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 1230 mm +/- 30 mm; - Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; - Altura: 1980 mm +/- 30 mm; - Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: - Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); - Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); - Pés em chapa 16 (1,50mm); - Dobradiças em chapa interior não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura (1,9mm), duas unidades por porta. - Portaetiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. - Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: - Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>	UND	50,0000

68763	<p>Nome: Armário em aço - 2 portas/ 4 prateleiras - AM4 (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 900 mm +/- 10 mm, Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm; Tolerâncias para camadas de tinta mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Corpo reforçado e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Base em chapa laminada a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fochadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em dupla presa às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa com espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. GARANTIA: Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.</p>	UND	120,0000
21232	<p>Nome: ARMÁRIO EM AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ANTIFERRUGEM, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PORTAS: 2 UM, TIPO FIXAÇÃO PORTAS: COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UM, ALTURA: 197,5CM, LARGURA: 117,5 CM, PROFUNDIDADE: 35CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA PASTA A-Z MÍNIMO 50 ESCANINIOS</p>	UND	50,0000
4330	<p>Nome: ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS</p> <p>Especificação: ARMÁRIO LAVANDERIA MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO ALTO, MODULADO, QUANTIDADE PORTAS 2UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS PUXADOR E FECHADURA TAMANHO APROXIMADO: ALTURA 1,63 M, LARGURA 0,90 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAPÉ EM AÇO COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, COM 04 PRATELEIRAS</p>	UND	50,0000
68594	<p>Nome: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - COM 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS NA COR BEGE; 1,60CM (ALTURA) 90CM (LARGURA) 47CM (COM</p> <p>Especificação: ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - COM 02 PORTAS, 02 PRATELEIRAS NA COR BEGE; 1,60CM (ALTURA) 90CM (LARGURA) 47CM (COMPRIMENTO)</p>	UND	30,0000
68560	<p>Nome: ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROX</p> <p>Especificação: ARQUIVO EM AÇO, COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFÍCIO. PORTA-ETIQUETA NAS GAVETAS, COM CHAVES MEDINDO APROXIMADAMENTE, 1335X470MMX570MM, NA COR CINZA CLARO.</p>	UND	150,0000
30368	<p>Nome: Aspirador Cirúrgico: Bomba vácuo aspiradora/sugadora de sangue e secreção, modelo portátil, uso recomendado em pequenas</p> <p>Especificação: Aspirador Cirúrgico: Bomba vácuo aspiradora/sugadora de sangue e secreção, modelo portátil, uso recomendado em pequenas cirurgias, capacidade de 1,3 litros, bivolt. Itens inclusos: 01 bomba de vácuo, 01 frasco coletor, 01 tampa com válvula de segurança, 01 jogo de cânula com 03 unidades, 01 tubo de silicone com 02 metros, e 01 pedal.</p>	UND	3,0000
21195	<p>Nome: ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ. CAPACIDADE NO BARRIL PARA 20 LITROS DE PÓ ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, RODÍZIOS PARA FACILITAR O T</p> <p>Especificação: ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ. CAPACIDADE NO BARRIL PARA 20 LITROS DE PÓ ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS, RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, ALÇA PARA TRANSPORTE, BOTÃO LIGA E DESLIGA, MANGUEIRA, TUBOS PROLONGADORES, SACO PARA PÓ. VÁRIOS ACESSÓRIOS: BOCAL PARA PISOS, BOCAL PARA CANTOS E FRESTAS E TUBOS PROLONGADORES. POTÊNCIA SUPERIOR A 1300W - 1,3 KW/H DE CONSUMO</p>	UND	10,0000
68779	<p>Nome: Autoclave Digital 50L</p> <p>Especificação Autoclave Digital 50L: Autoclave destinada a esterilização de utensílios através de vapor saturado de água. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxidável AISI 304, classificada conforme os parâmetros de 1,5Kgf/cm² de Máxima Pressão de Trabalho Admissível, Pressão de Operação entre 1,0 a 1,5Kgf/cm², Pressão Hidrostática de 3,0Kgf/cm², Categoria do Uso de Pressão "V" (Base Grupo de Potencial de Risco), Classe de Fluido "C" (Vapor de Água), Manipulos de fechamento construídos em Latão com revestimento em baquelite (isolante ao calor). Conjunto da Tampa confeccionada em bronze fundido, com tratamento interno em estanho, externamente polida e envernizada, acoplada com todo o conjunto de válvulas do processo. Tampa com dobradiça pivotada. Dispositivo de segurança sendo Válvula de Alívio ajustada para ser atuada na Máxima Pressão de Trabalho Admissível. Características técnicas sendo 50 litros de capacidade; Tensão de 220 volts; Potência de 3.000 watts; Dimensões internas de 35cm de diâmetro X 50cm de altura; Dimensões externas de 61cm de largura X 66cm de comprimento X 138cm de altura; Peso de 60Kg; 01 Cesto com 33cm de diâmetro X 35cm de altura. Registro na Anvisa.</p>	UND	4,0000
68011	<p>Nome: BALANÇ</p> <p>Especificação: BALANÇA DIGITAL 30 KG - BL1-NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	20,0000

68010	Nome: BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - BL2- NOVO (PROINFÂNCIA)		UND	5,0000
68766	Nome: Balanço 4 lugares - BA (PROINFÂNCIA) Especificação: Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a partir de três anos; DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Largura: 1800 mm; - Altura mínima: 2200 mm; Comprimento: 4400 mm; - Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS - Selo de INMETR. - Peças multicoloridas. - Não tóxico. - Estrutura principal em aço carbono com travessa superior em aço de 2,5"x3mm. - Coluna a cada dois assentos, que separe e sustente o espaço de circulação entre os assentos e a coluna devem respeitar o requisito de segurança estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). - Pé central em aço de 2"x 2,65 mm. - Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5mm ou sustentação em corda trançada de Poliéster resistente, com no mínimo, 8mm de diâmetro. Para o caso de correntes de sustentação em aço, deverá ser utilizado o sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2", com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição. - Para o caso de utilização de cordas trançadas em poliéster, a fixação deverá ser executada através de ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as cordas, devido ao atrito. - Parafusos de fixação a base do tipo parabolit em aço galvanizado, medindo 2"x3". - Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento e o encosto ou em polietileno rotomoldado (composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) com barra de segurança móvel e assento com encosto. - Flange com quatro furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto. - A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. - Os produtos deverão ser montados/soldados através de processo MIG/TIG, proporcionando acabamento livre de arestas, rebarbas e saliências. - Todos os tubos utilizados na fabricação dos produtos deverão ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. - A superfície metálica do balanço deverá receber tratamento anti-corrosão através do processo de fosfatização. - Os parafusos de fixação à base do tipo parabolit deverão acompanhar os produtos. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.		UND	20,0000
68596	Nome: BATEDEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA MÍNIMA 500W; 4 VELOCIDADES + TURBO; TIGELA - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,3 LITROS; UNIDADE MO Especificação: BATEDEIRA ELÉTRICA POTÊNCIA MÍNIMA 500W; 4 VELOCIDADES + TURBO; TIGELA - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,3 LITROS; UNIDADE MOTORA PODE SER USADA FORA DA BASE (PODE SER USADA COMO PORTÁTIL); TIGELA GIRATÓRIA (MOVIMENTAÇÃO MANUAL)		UND	30,0000
21196	Nome: BATEDEIRA PLANETÁRIA, 12 VELOCIDADES, 750 WATTS, EM INOX, 127V. Especificação: BATEDEIRA PLANETÁRIA, 12 VELOCIDADES, 750 WATTS, EM INOX, 127V.		UND	80,0000
22957	Nome: BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - refrigerado por compressor com serpentina de cobre, galão de 20 litros, gelado e natural, 11 Especificação: BEBEDOURO DE ÁGUA DE MESA - refrigerado por compressor com serpentina de cobre, galão de 20 litros, gelado e natural, 110 volts.		UND	50,0000
24331	Nome: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 L Especificação: BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR COM SERPENTINA DE COBRE, COM TIPO DE ÁGUA NATURAL E GELADA, GALÃO DE 20 LITROS, 110 VOLTS.		UND	150,0000
68775	Nome: Bebedouro industrial inox coluna, água gelada 100 litros com 3 torneiras Especificação: Bebedouro industrial inox coluna, água gelada 100 litros com 3 torneiras		UND	100,0000
24332	Nome: BELICHE, EM MADEIRA MACIÇA, ALTURA: 1,60CM, LARGURA: 93CM, COMPRIMENTO 202CM. Especificação: BELICHE, EM MADEIRA MACIÇA, ALTURA: 1,60CM, LARGURA: 93CM, COMPRIMENTO 202CM.		UND	50,0000
21199	Nome: BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO Especificação: BERÇO - BERÇO INFANTIL BERÇO COM GRADES, FABRICADO 100% EM MDF, PINTURA BRANCA ATÓXICA, 4 PÉS COM RODÍZIOS, TRAVAS EM AO MENOS 2 RODÍZIOS, SEI 1 GAVETAS. ALTURA ENTRE 114 CM E 125 CM, LARGURA ENTRE 133 CM E 146 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 76 CM E 79 CM.		UND	50,0000

68760	<p>Nome: Berço com colchão</p> <p>Especificação: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízio. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; - Largura: 670 mm +/- 10 mm; - Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. CARACTERÍSTICAS - Selo do INMETRO; - Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais confeccionada em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, do modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. - Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). - Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. - Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. - Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. - Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. - Nas peças de MDP os tipos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. - Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M 12. - Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. DESCRIÇÃO - Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; - Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS - Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simplex"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral lipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. - Tratamento antialérgico e antiácaro nos tecidos. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação</p>	UND	150,0000
68563	<p>Nome: CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA, SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO I</p> <p>Especificação: CADEIRA DE PLÁSTICO, EMPILHÁVEL SUPER RESISTENTE, PLÁSTICA FIXA SEM BRAÇO, CONFECCIONADA EM RESINA DE POLIPROPILENO INJETADO, COM INRIJECEDOR, COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 140KG, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 56(L) X 50 (P) X 86(A) CM, PESO APROXIMADO 2,2 KG</p>	UND	300,0000
68564	<p>Nome: CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR AZUL, COM PÉS E SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO E</p> <p>Especificação: CADEIRA EM PLÁSTICO SUPER RESISTENTE, NA COR AZUL, COM PÉS E SUSTENTAÇÃO DO ENCOSTO EM METAL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM PLÁSTICO RESISTENTE</p>	UND	100,0000
68565	<p>Nome: CADEIRA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 510MM X 430MM X 890MM. CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO.</p> <p>Especificação: CADEIRA EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES 510MM X 430MM X 890MM. CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO.</p>	UND	400,0000
24335	<p>Nome: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO</p> <p>Especificação: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA ANATÔNICA, COM 04 PÉS, ENCOSTO E ACENTO NA COR AZUL. TIPO DE ENCOSTO E ACENTO EM ESTOFADO</p>	UND	200,0000
29512	<p>Nome: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p> <p>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, COM BRAÇOS, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p>	UND	500,0000
24336	<p>Nome: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p> <p>Especificação: CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA, SEM BRAÇOS, NA COR AZUL, TIPO DE ENCOSTO E ACENTO ESTOFADO</p>	UND	200,0000
21206	<p>Nome: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, UTILIZAÇÃO EM CARRO, CINTO DE SEGUR</p> <p>Especificação: CADEIRINHA PARA TRANSPORTE DE CRIANÇA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, UTILIZAÇÃO EM CARRO, CINTO DE SEGURANÇA REGULÁVEL, COM 05 PONTOS, ALMOFADA REDUTORA DE COSTAS E ASSENTO, COR PRETA, PROTETORES ENTRE AS PERNAS. PESO QUE SUPORTE ATÉ 25 KG. CONTER NA EMBALAGEM: 01 CADEIRA PARA AUTO, CERTIFICADO DE GARANTIA, MANUAL DO PROPRIETÁRIO</p>	UND	5,0000

68599	Nome: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH; USO: GUITARRAS, VIOLÃO, TECLADO, MICROFONE, COMPUTADOR, NOTEBOOK, MIXER, MP3/MP4 Especificação: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM BLUETOOTH; USO: GUITARRAS, VIOLÃO, TECLADO, MICROFONE, COMPUTADOR, NOTEBOOK, MIXER, MP3/MP4	UND	10,0000
14998	Nome: CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍAPRETO, 1,90X0,80 Especificação: CAMA DE SOLTEIRO, MADEIRA, COR IMBUÍAPRETO, 1,90X0,80	UND	50,0000
68772	Nome: CAMA EMPILHÁVEL - CE (PROINFÂNCIA) Especificação: CAMA EMPILHÁVEL - CE (PROINFÂNCIA)	UND	1.000,0000
68592	Nome: CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITO Especificação: CARIMBO NUMERADOR DE AÇO 6 DIGITOS - CARIMBO AUTOMÁTICO COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL SUPER RESISTENTE. MECANISMO PERFEITO. IDEAL PARA ENUMERAR PÁGINAS, PROCESSOS E OUTROS PROCEDIMENTOS QUE EXIJAM UMA NUMERAÇÃO SEQUECIAL QUE PASSA AUTOMATICAMENTE PARA O PRÓXIMO NÚMERO EM ORDEM CRESCENTE	UND	10,0000
67957	Nome: CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA) Especificação: CASA DE BONECAS - CS-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	20,0000
68777	Nome: Coíre Concretado Mecânico 80cm Com 01 Prateleira Móvel e 01 Gavelinha Especificação: Coíre Concretado Mecânico 80cm Com 01 Prateleira Móvel e 01 Gavelinha MEDIDAS EXTERNAS: ALTURA: 80cm LARGURA: 37cm PROFUNDIDADE: 33cm MEDIDAS INTERNAS: ALTURA: 67cm LARGURA: 34cm PROFUNDIDADE: 22cm MATERIAL: Chapa de aço e concreto PESO: 100kg SEGREDO MECÂNICO: possui segredo de disco com 03 combinações numéricas COR: Pintura em esmalte sintético cinza claro	UND	2,0000
22967	Nome: COLCHÃO PARA BERÇO - aquecido. Revestido com material impermeável, flexível, permeável ao vapor, resistente à água, antiácido, antifúngico sem zíper. Costura dupla e reforçada com dois respiros valvulados em cada lado, com enchimento de espuma de poliuretano, selado. Densidade mínima D-18, antialérgico e permite a limpeza e desinfecção constante. Altura entre 114 cm e 125 cm, largura ENTRE 133 CM E 146 CM Especificação: COLCHÃO PARA BERÇO - aquecido. Revestido com material impermeável, flexível, permeável ao vapor, resistente à água, antiácido, antifúngico sem zíper. Costura dupla e reforçada com dois respiros valvulados em cada lado, com enchimento de espuma de poliuretano, selado. Densidade mínima D-18, antialérgico e permite a limpeza e desinfecção constante. Altura entre 114 cm e 125 cm, largura ENTRE 133 CM E 146 CM	UND	150,0000
14999	Nome: COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80 Especificação: COLCHÃO PARA CAMA DE SOLTEIRO, D33; 1,90X0,80	UND	100,0000
67967	Nome: COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2- NOVO (PROINFÂNCIA) Especificação: COLCHONETE PARA TROCADOR - CO2- NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	500,0000
68000	Nome: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA) Especificação: CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA - LX1-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	20,0000
21209	Nome: CONJUNTO MESA COM 2 CADEIRAS INFANTIL, FABRICADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE; COR: SORTIDA. MEDIDAS APROXIMADAS: 45 Especificação: CONJUNTO MESA COM 2 CADEIRAS INFANTIL, FABRICADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE; COR: SORTIDA. MEDIDAS APROXIMADAS: 45 CM X 49 CM X 49 CM (ALTURA X PROFUNDIDADE X LARGURA); MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS, CADEIRAS COM ASSENTO ANATÔMICO	UND	50,0000
13417	Nome: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01- CJA- 01 (PROINFÂNCIA) Especificação: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01- CJA- 01 (PROINFÂNCIA)	UND	1.000,0000
13418	Nome: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03- CJA- 03 (PROINFÂNCIA) Especificação: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03- CJA- 03 (PROINFÂNCIA)	UND	3.000,0000
24349	Nome: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CJA - 06 (PROINFÂNCIA) Especificação: CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 06 - CJA - 06 (PROINFÂNCIA)	UND	4.000,0000
2358	Nome: CONJUNTO PARA PROFESSOR- CJP 01 Especificação: CONJUNTO PARA PROFESSOR- CJP 01	UND	640,0000
68561	Nome: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - M2B-06 Especificação: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - M2B-06	UND	70,0000
67964	Nome: CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA) Especificação: CONJUNTO REFEITÓRIO 1 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-01-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	600,0000
67963	Nome: CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA) Especificação: CONJUNTO REFEITÓRIO 3 (1 MESA + 4 CADEIRAS) - CJR-03-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	400,0000

68583	<p>Nome: CORTADOR INDUSTRIAL - ALTO REDIMENTO, DESENVOLVIDO PARA PROCESSAR TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS, SEJA EM MISTURAR, MOER, P</p> <p>Especificação: CORTADOR INDUSTRIAL - ALTO REDIMENTO, DESENVOLVIDO PARA PROCESSAR TODOS OS TIPOS DE ALIMENTOS, SEJA EM MISTURAR, MOER, P, AMASSAR COM VELOCIDADE E EFICIÊNCIA DANDO CONSISTÊNCIA E QUALIDADE</p>	UND	30,0000
21.211	<p>Nome: CORTINA DE AR - MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO, IMPEDIR A SAÍDA DE AR REFRIGERADO. DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO.</p> <p>Especificação: CORTINA DE AR - MANTER O AMBIENTE REFRIGERADO, IMPEDIR A SAÍDA DE AR REFRIGERADO. DEVE POSSUIR CONTROLE REMOTO.</p>	UND	50,0000
67251	<p>Nome: Destilador de Água</p> <p>Especificação: Destilador de Água: Aparelho para realização de destilação de água com Modo de Operação sendo contínua com carga intermitente, Ligado de 40 à 200 min e Desligado por 30 min. Tensão de Alimentação sendo de 127V. Frequência de 50/60 Hz. Potência de 750 a 1.000W. Volume destilado de 1,2L/hora. Material interno da câmara de evaporação em Aço Inoxidável com capacidade de 4L. Reservatório em material plástico com capacidade de 3,5L. Eficiência do calor >95%. Carcaça externa em material Termoplástico. Apresentando dimensões de 380mm X 235mm, peso bruto de 4,7kg e peso líquido de 3,5kg</p>	UND	4,0000
68584	<p>Nome: ENCADERNADORA/PERFURADORA - ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS</p> <p>QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49</p> <p>Especificação: ENCADERNADORA/PERFURADORA - ENCADERNA ATÉ 25 FOLHAS</p> <p>QUANTIDADE DE FUROS 48 OU 49</p>	UND	10,0000
68590	<p>Nome: ENCADERNADORA/PERFURADORA ELÉTRICA - ESPIRAL SEMI-PROFISSIONAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAIS, COM CAPACIDADE DE PERFUR</p> <p>Especificação: ENCADERNADORA/PERFURADORA ELÉTRICA - ESPIRAL SEMI-PROFISSIONAL PARA ENCADERNAÇÕES COM ESPIRAIS, COM CAPACIDADE DE PERFURADORA DE NO MÍNIMO 25 FOLHAS DE 75G POR TIRAGEM, POSSUIR MÍNIMO DE 03 REGULADORES DE POSIÇÃO DAS PERFURAÇÕES E 60 FUROS, DIÂMETRO DAS PUNÇÕES 04MM, ESPAÇO ENTRE AS PUNÇÕES 02MM. PASSO MÍNIMO 06MM CONEXÃO ELÉTRICA 110/220V. O FORNECEDOR DEVERÁ PRESTAR GARANTIA DE 01 ANO PARA O EQUIPAMENTO. ANEXAR PROSPECTO COM FOTOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO.</p>	UND	5,0000
68769	<p>Nome: Equip. psicomotricidade - piscina de bolinhas</p> <p>Especificação: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. LOCAL Sala multiuso. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro interno: 1100 mm; Diâmetro externo: 1300 mm; Largura das laterais: 200 mm; Altura das laterais: 300 mm; Espessura do fundo: 30 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33; Revestimento em couvin; Produto impermeável; Peças multicoloridas; Não tóxico. GARANTIA Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou despreendimento de componentes.</p>	UND	40,0000
68579	<p>Nome: ESCADA - DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA 120KG PÉS ANTIADERENTES.</p> <p>Especificação: ESCADA - DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS E FITA DE SEGURANÇA 120KG PÉS ANTIADERENTES.</p>	UND	20,0000
68598	<p>Nome: ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA 12 DEGRAUS TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: EXTENSÍVEL ABERTA E SIMPLES; SUPORTA ATÉ 150 KG; ALCANÇA</p> <p>Especificação: ESCADA ALUMÍNIO EXTENSIVA 12 DEGRAUS TRÊS MODOS DE UTILIZAÇÃO: EXTENSÍVEL, ABERTA E SIMPLES; SUPORTA ATÉ 150 KG; ALCANÇA ATÉ 3,17 METROS DE ALTURA; ESTRUTURA 100% EM ALUMÍNIO</p>	UND	6,0000
67956	<p>Nome: ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: ESCORREGADOR GRANDE - EG-NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	20,0000
68591	<p>Nome: ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO - COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO</p> <p>Especificação: ESCRIVANINHA/MESA PARA ESCRITÓRIO - COM DUAS GAVETAS; PRODUZIDA 100% EM MDP; CORPO EM CHAPAS DE MDP DE 15MM; ACABAMENTO COM REVESTIMENTO EM BP; PÉS EM METAL CINZA; GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS; PUXADORES EM POLIPROPILENO CROMADO; ALTO PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIDAS APROXIMADAS: A X L X P (75CM X 150CM X 170CM)</p>	JND	100,0000
68012	<p>Nome: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - EP- NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: ESPREMEDOR COMERCIAL DE FRUTAS CÍTRICAS - EP- NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	20,0000
22960	<p>Nome: ESTANTE - de aço com pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro, tamanho aproximado 180mm x 920mm x 300mm.</p> <p>Especificação: ESTANTE - de aço com pés, 05 prateleiras, na cor cinza claro, tamanho aproximado 180mm x 920mm x 300mm.</p>	UND	60,0000
67974	<p>Nome: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: ESTANTE BAIXA COM 2 PRATELEIRAS - ESB-NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	30,0000

	<p>Nome: EXAUSTOR AXIAL 40 CM ALTA VAZÃO BIVOLT COM CONTROLE DE VELOCIDADE - POTÊNCIA: 260/250W ROTAÇÃO: 1.650 RPM AMPERAGEM 127.</p>		
34072	<p>Especificação: EXAUSTOR AXIAL 40 CM ALTA VAZÃO BIVOLT COM CONTROLE DE VELOCIDADE - POTÊNCIA: 260/250W ROTAÇÃO: 1.650 RPM AMPERAGEM 127. VAZÃO: 127/220 M³/MIN / 6000M³ HORA FREQUÊNCIA: 60HZ NÍVEL DE RUÍDO: 69 DB(A) ISOLAÇÃO (FIO ESMALTADO): CLASSE H (1800) DIÂMETRO: 40 CM PÁS: 5 PÁS DE AÇO PRESSÃO: 15 MMCA CAPACITOR: 10 MF X 250 VAC PROFUNDIDADE: 20 CM GRADE CHAPA DE AÇO CARBONO.</p>	UND	20,0000
68002	<p>Nome: FERRO ELÉTRICO - FR - NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: FERRO ELÉTRICO - FR - NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	40,0000
34061	<p>Nome: FERRO ELÉTRICO: CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; CABO ANATÔMICO; DESENHO TRADICIONAL. VOLTAGEM: 110V. ALTURA 13 CM, LARGURA 1 CM E COMPRIMENTO 25CM</p> <p>Especificação: FERRO ELÉTRICO: CONTROLE DE TEMPERATURA FRONTAL; CABO ANATÔMICO; DESENHO TRADICIONAL. VOLTAGEM: 110V. ALTURA 13 CM, LARGURA 1 CM E COMPRIMENTO 25CM</p>	UND	40,0000
15005	<p>Nome: FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA.</p> <p>Especificação: FOGÃO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA.</p>	UND	40,0000
21216	<p>Nome: FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA.</p> <p>Especificação: FOGÃO 6 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, AUTO LIMPANTE, NA COR BRANCA.</p>	UND	50,0000
3019	<p>Nome: FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS - FG2- NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: FOGÃO COMERCIAL 6 QUEIMADORES COM 1 FORNOS - FG2- NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	30,0000
68562	<p>Nome: FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL.</p> <p>Especificação: FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES DUPLOS 5000W E 03 QUEIMADORES SIMPLES 3500W, GÁS NATURAL, 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL, PUXADORES E PÉS.</p>	UND	100,0000
68018	<p>Nome: FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3 - NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: FOGÃO LINHA BRANCA 4 QUEIMADORES - FG3 - NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	20,0000
68586	<p>Nome: FORNO DE PIZZA COM LASTRO DUPLO ATÉ 6 PIZZAS POR FORNADA; QUEIMADORES: INFERIOR 7 TUBULARES SUPERIOR 3 INFRAVERMELHOS;</p> <p>Especificação: FORNO DE PIZZA COM LASTRO DUPLO ATÉ 6 PIZZAS POR FORNADA; QUEIMADORES: INFERIOR 7 TUBULARES SUPERIOR 3 INFRAVERMELHOS; DIMENSÕES INTERNAS (CXAXP): 119 X 26 X 72 CM; DIMENSÕES EXTERNAS (CXAXP): 135 X 129 X 86 CM;</p>	UND	5,0000
68585	<p>Nome: FORNO DE PIZZA INDUSTRIAL MÉDIO GÁS PEDRA REFRATÁRIA PARA PIZZAS, BOLOS, PÃES E SIMILARES; MEDIDAS INTERNA: ALTURA:27CM;</p> <p>Especificação: FORNO DE PIZZA INDUSTRIAL MÉDIO GÁS PEDRA REFRATÁRIA PARA PIZZAS, BOLOS, PÃES E SIMILARES; MEDIDAS INTERNA: ALTURA:27CM; LARGURA:80 CM; PROFUNDIDADE: 60 CM; MEDIDAS EXTERNA: ALTURA: 122 CM (135 CM COM VAZÃO); LARGURA:95,5CM; PROFUNDIDADE: 77 CM</p>	UND	5,0000
21217	<p>Nome: FORNO MICROONDAS 30 L, MATERIAL AÇO INOX, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO, CAPACIDADE (EM LITROS): 30 LITROS, POTÊNCIA: 800W, INSTRUÇÕES</p> <p>Especificação: FORNO MICROONDAS 30 L, MATERIAL AÇO INOX, PORTA, PUXADOR E PAINEL DE PLÁSTICO, CAPACIDADE (EM LITROS): 30 LITROS, POTÊNCIA: 800W, ALIMENTAÇÃO: 127 VOLTS, 01 MICROONDAS, 01 PRATO GIRATÓRIO; MANUAL DE INSTRUÇÕES</p>	UND	60,0000
68587	<p>Nome: FRALDÁRIO RETRATIL DOBRÁVEL - IMPERMEÁVEL, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COM TROCADOR FEITO EM POLIETILENO E ESTRUTURA INTERNA DE AÇO ZINCADO.</p> <p>Especificação: FRALDÁRIO RETRATIL DOBRÁVEL - IMPERMEÁVEL, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COM TROCADOR FEITO EM POLIETILENO E ESTRUTURA INTERNA DE AÇO ZINCADO. COM MOVIMENTO SUAVE DE ABERTURA E FECHAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA PNEUMÁTICO OU AMORTECEDORES A GÁS. CAPACIDADE DE CARGA/PESO SUPORTÁVEL: MÍNIMO DE 50KG. DIMENSÃO APROXIMADA DO FRALDÁRIO FECHADO: 10X86X57CM. DIMENSÃO APROXIMADA DO FRALDÁRIO ABERTO:57X86X57. CONTENDO DOBRADIÇAS E DEMAIS FERRAGENS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DO TROCADOR, COM GARANTIA DE 12 MESES.</p>	UND	40,0000
15011	<p>Nome: FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.</p> <p>Especificação: FREEZER HORIZONTAL 411 LITROS, CAPACIDADE LÍQUIDA 404 LITROS, COM 02 TAMPAS, 127V, LINHA BRANCA, CLASSE A.</p>	UND	60,0000

30930	<p>Nome: FREEZER TIPO: VERTICAL - CAPACIDADE: 260 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO DEGELO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO</p> <p>Especificação: FREEZER TIPO: VERTICAL - CAPACIDADE: 260 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO DEGELO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO</p>	UND	15,0000
24338	<p>Nome: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE: 500 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V</p> <p>Especificação: FREEZER, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 500 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110,220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DRENO DEGELO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO</p>	UND	40,0000
68773	<p>Nome: Frigorífico 70L</p> <p>Especificação: Frigorífico 70L</p>	UND	30,0000
68582	<p>Nome: FURADEIRA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W 110 VOLTS.</p> <p>Especificação: FURADEIRA - FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELÉTRICA. POTÊNCIA MÍNIMA DE 450W 110 VOLTS.</p>	UND	5,0000
30364	<p>Nome: Gatoeira: Armadilha Para Capturar Gatos, Gambas E Outros Animais De Pequeno Porte Capta O Animal Vivo, Sem Machucar, P</p> <p>Especificação: Gatoeira: Armadilha Para Capturar Gatos, Gambas E Outros Animais De Pequeno Porte Capta O Animal Vivo, Sem Machucar, Para Depois Ser Solto Em Um Local Apropriado Medidas: 78cm Comprimento, 32cm Altura e 36cm Largura Fabricado Em Arame Zincado B C 2,70 x 3,40 mm, malha entre arames de 25 mm; desmontável.</p>	UND	5,0000
68575	<p>Nome: INFLADOR COMPRESSOR PROFISSIONAL 110/220 VOLTS - POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR; NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS; PRESSÃO DE OPERAÇÃO</p> <p>Especificação: INFLADOR COMPRESSOR PROFISSIONAL 110/220 VOLTS - POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR; NÚMERO DE POLOS: 4 POLOS; PRESSÃO DE OPERAÇÃO (MÁXIMA): 10LBF/POL² - 2,8BAR</p>	UND	4,0000
68581	<p>Nome: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500W. PRESSÃO MÁXIMA 1750. DEVE CONTER: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAV</p> <p>Especificação: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500W. PRESSÃO MÁXIMA 1750. DEVE CONTER: PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM TRAVA DE SEGURANÇA, BAIONETA, LANÇA COM BICO REGULÁVEL, MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO MÍNIMO DE 3 METROS, ENGATE RÁPIDO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. VOLTAGEM 110 VOLTS.</p>	UND	10,0000
68004	<p>Nome: LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: LAVADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 11KG - MQ NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	30,0000
34073	<p>Nome: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS E QR COM FIO - CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM DIVERSOS APARELHOS. PLUG AND PLAY; SINAL SONORO</p> <p>Especificação: LEITOR CÓDIGO DE BARRAS E QR COM FIO - CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM DIVERSOS APARELHOS. PLUG AND PLAY; SINAL SONORO E LUMINOSO; LENTE FABRICADA EM MATERIAL RESISTENTE A RISCOS;</p>	UND	20,0000
9566	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FACILITADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR COM SELETOR DE VELOCIDADE, FUNÇÃO PULSAR, COPO, FACILITADA E AÇO INOXIDÁVEL, E GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PULGUE, COM 1,5 LITROS DE CAPACIDADE.</p>	UND	60,0000
68013	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3- NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 4L - LQ3- NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	20,0000
68014	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2- NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8L - LQ2- NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	UND	20,0000
68567	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PES</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, BASE ALUMÍNIO, LARGURA MÍNIMA 280MM, ALTURA MÍNIMA 720MM, PESO APROXIMADO 12,50 KG, CAPACIDADE 8 L, POTÊNCIA MOTOR MÍNIMO 0,50 CV TENSÃO NOMINAL 110/220V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL.</p>	JND	55,0000
68015	<p>Nome: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1- NOVO (PROINFÂNCIA)</p> <p>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 15L - LQ1- NOVO (PROINFÂNCIA)</p>	IND	20,0000
34045	<p>Nome: LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFÂNCIA).</p> <p>Especificação: LIXEIRA 50L COM PEDAL E TAMPA LX2 (MODELO PROINFÂNCIA).</p>	IND	200,0000
15015	<p>Nome: LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL.</p> <p>Especificação: LONGARINA COM 03 LUGARES, ENCOSTO E ACENTO ANATOMICO E SUSTENTAÇÃO EM METAL, NA COR AZUL.</p>	IND	50,0000

21223	<p>Nome: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL ELÉTRICA BIVOLT, COM PRODUÇÃO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO.</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL ELÉTRICA BIVOLT, COM PRODUÇÃO DE 3 A 4 ALGODÕES POR MINUTO.</p>	UND	2,0000
24342	<p>Nome: MÁQUINA DE BORDAR ELETRÔNICA - CRIA ATÉ 200 PONTOS DIFERENTES: ÁREA DE BORDADO DE 260 X 150 MM, POSSIBILIDADE DE AUMENTAR OU DIMINUIR O DESENHO EM 20%. ACOMPANHA UM SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA OS DESENHOS CONTROLADO POR TELA DE LCD SENSÍVEL AO TOQUE. REALIZA ATÉ 700 PONTOS POR MINUTO. POSIÇÕES DA AGULHA 1. QUANTIDADE DE CAMADAS PARA JEANS 1. QUANTIDADE DE PONTOS 200. VOLTAGEM BIVOLT. MATERIAL AÇO, PLÁSTICO. MODELO 230097123</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE BORDAR ELETRÔNICA - CRIA ATÉ 200 PONTOS DIFERENTES. ÁREA DE BORDADO DE 260 X 150 MM, POSSIBILIDADE DE AUMENTAR OU DIMINUIR O DESENHO EM 20%. ACOMPANHA UM SOFTWARE DE EDIÇÃO PARA OS DESENHOS CONTROLADO POR TELA DE LCD SENSÍVEL AO TOQUE. REALIZA ATÉ 700 PONTOS POR MINUTO. POSIÇÕES DA AGULHA 1. QUANTIDADE DE CAMADAS PARA JEANS 1. QUANTIDADE DE PONTOS 200. VOLTAGEM BIVOLT. MATERIAL AÇO, PLÁSTICO. MODELO 230097123</p>	UND	1,0000
68574	<p>Nome: MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA COM NO MÍNIMO 20 PONTOS; ESTRUTURA INTERNA DE METAL. BASE COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX.</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA COM NO MÍNIMO 20 PONTOS; ESTRUTURA INTERNA DE METAL. BASE COM REVESTIMENTO EM AÇO INOX.</p>	UND	10,0000
22964	<p>Nome: MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL - Completa, próprias para confecção em tecidos planos e de malhas, nas etapas de preparação ou acabamento das peças aplicáveis para vários segmentos da costura em roupas. com lubrificação automática através de bomba de óleo. Voltagem: Bivolt.</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE COSTURA OVERLOCK INDUSTRIAL - Completa, próprias para confecção em tecidos planos e de malhas, nas etapas de preparação ou acabamento das peças aplicáveis para vários segmentos da costura em roupas. com lubrificação automática através de bomba de óleo. Voltagem: Bivolt.</p>	UND	5,0000
26398	<p>Nome: MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL - COMPLETA, COM LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE DE VELOCIDADE, MOTOR DIRECT DRIVE</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE COSTURA RETA INDUSTRIAL - COMPLETA, COM LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA, CONTROLE DE VELOCIDADE, MOTOR DIRECT DRIVE DIRETAMENTE ACOPLADO AO EIXO DA MÁQUINA. VOLTAGEM: BIVOLT.</p>	UND	4,0000
26402	<p>Nome: MÁQUINA DE ESTAMPAR P40 - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA. ÁREA PARA ESTAMPAGENS 40X50 CM</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE ESTAMPAR P40 - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTÊNCIA. ÁREA PARA ESTAMPAGENS 40X50 CM. BIVOLT. MÁQUINA DE ESTAMPAR P40, ESTAMPA CAMISETAS, ALMOFADAS, TECIDOS, SANDÁLIAS DE BORRACHA, AZULEJOS ETC. COMPRIMENTO 0,65CM X LARGURA 60CM X ALTURA 0,65CM. PESO 55KG.</p>	UND	2,0000
29514	<p>Nome: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG, TURBO, NA COR BRANCA VOLTAGEM MÍNIMA PARA 110V.</p> <p>Especificação: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12KG, TURBO, NA COR BRANCA VOLTAGEM MÍNIMA PARA 110V.</p>	UND	70,0000
30363	<p>Nome: Máquina de tosa, indicada para cães: Máquina com 2 velocidades, motor elétrico do tipo universal de alta confiabilidade</p> <p>Especificação: Máquina de tosa, indicada para cães: Máquina com 2 velocidades, motor elétrico do tipo universal de alta confiabilidade com 7W de potência, ventilação interna, funcionamento suave, ideal para pets sensíveis a barulhos, com cortes precisos, fácil manutenção, duplo isolamento elétrico, conter 4 níveis de altura, Bivolt (110V a 220V), Lâminas auto afiáveis revestidas com alto teor de carbono, possuir 2 anos de garantia. Acessórios: Tesoura, óleo lubrificante, pincel para limpeza, Pente Nº1 (3mm), Pente Nº2 (6mm), Pente Nº3 (10mm) e Pente Nº4 (13mm).</p>	UND	5,0000
15017	<p>Nome: MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M</p> <p>Especificação: MESA BIRÔ SECRETÁRIA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO, COM APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,60 X 0,75M</p>	UND	100,0000
15018	<p>Nome: MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM,</p> <p>Especificação: MESA DE PLÁSTICO, NA COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70X 70CM,</p>	UND	100,0000

Nome: MESA DE TRABALHO - M6 (PROINFÂNCIA)

68731	<p>Especificação: Descrição: Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido com laminado melamínico, montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES: Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm. Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias para cantada de finta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Tampo em MDF, cor (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura ou branco, acabamento texturizado; Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo. Admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: - Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos; - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas; - Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado; - Terminação de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas; - Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta; - Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. GARANTIA: - Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes.</p>	UND	300,0000
34074	<p>Nome: MESA PASSADEIRA DE PASSAR ROUPA - EM MDP DE 15 MM E 12MM E COM ACABAMENTO EM PINTURA UV; COM 02 PORTAS FRONTAL COM DOBRADIÇAS METÁLICAS; 1 GAVETA COM CORREDIÇAS METÁLICAS; 1 PRATELEIRA. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA 0,89; LARGURA 1,20; PROFUNDIDADE 0,37. COM MONTAGEM FEITA PELO FORNECEDOR.</p>	UND	40,0000
68770	<p>Nome: Mesa pessoa em cadeira de rodas - MA-02</p>	UND	100,0000
68568	<p>Especificação: Mesa pessoa em cadeira de rodas - MA-02</p> <p>Nome: MESA PLÁSTICA. FORMATO REDONDO, COR BRANCA, DIÂMETRO 98 CM, ALTURA 72 CM.</p>	UND	40,0000
15019	<p>Especificação: MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM.</p>	UND	50,0000
68593	<p>Especificação: MESA REDONDA PARA REUNIÃO, NA COR MADEIRA CLARO, COM MEDIDA APROXIMADA 740MM X 1200MM.</p> <p>Nome: MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE: 78 CM DE ALTURA X 3,60 M COMPRIMENTO X 1,10 CM DE LARGURA; TAM</p>	UND	40,0000
34069	<p>Especificação: MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE: 78 CM DE ALTURA X 3,60 M COMPRIMENTO X 1,10 CM DE LARGURA; TAMPO DE 40MM, PÉS DE 44MM - NA COR A SER DEFINADA.</p> <p>Nome: MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS.</p>	UND	20,0000
1067	<p>Especificação: MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFISSIONAL DE 30-50 METROS.</p> <p>Nome: MICROFONE PROFISSIONAL - COM CABO 3M</p>	UND	40,0000
68595	<p>Especificação: MICROFONE PROFISSIONAL - COM CABO 3M</p> <p>Nome: MULTIPROCESSADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, JARRA DE PROCESSADOR COM CAPACIDADE DE MÍNIMA 1</p>	UND	30,0000
68580	<p>Especificação: MULTIPROCESSADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W; 2 VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR, JARRA DE PROCESSADOR COM CAPACIDADE DE MÍNIMA 1,25L - COPO DE LÍQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE TOTAL A PARTIR DE 2,2L E ÚTIL DE 1,5L; COM DIVERSOS ACESSÓRIOS QUE EXECUTAM MÚLTIPLAS FUNÇÕES. 127</p> <p>Nome: PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA E GUICHÊ DIGITAL COM 6 CONTROLES E TÉRMICA PARA SENHAS COM SUPORTE PEDESTAL; FUNÇÃO</p>	UND	3,0000
34059	<p>Especificação: PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA E GUICHÊ DIGITAL COM 6 CONTROLES E TÉRMICA PARA SENHAS COM SUPORTE PEDESTAL; FUNÇÕES ACIONADAS PELO CONTROLE W: CHAMA PRÓXIMO, REPETE, ZERA, VOLTA AND BY; ATÉ 6 ATENDIMENTOS DIFERENTES; FUNCIONA TAMBÉM NO MODO MULTISENHAS (MODO OPCIONAL), ONDE O PAINEL EXIBE AS ÚLTIMAS SENHAS CHAMADAS, ALTERNANDO ENTRE AS MESMAS A CADA 3 SEGUNDOS</p> <p>Nome: PAINEL PARA TV 40 POL EM MDF.</p>	UND	20,0000
68597	<p>Especificação: PAINEL PARA TV 40 POL EM MDF.</p> <p>Nome: PALLET DE PLÁSTICO PRETO MEDIDAS APROXIMADAS: 1000X1200X170MM, CAPACIDADE: 8000KG</p>	UND	50,0000
	<p>Especificação: PALLET DE PLÁSTICO PRETO MEDIDAS APROXIMADAS: 1000X1200X170MM; CAPACIDADE: 8000KG</p>		

	Nome: Playground - PG (PROINFÂNCIA)		
66767	Especificação: Playground para crianças a partir de dois anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 3400 mm; Altura: 2100 mm; Comprimento: 3500 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Módulos com telhado e paredes em diferentes formatos. Rampa de escalada de acesso, com apoio para os pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança com segurança. Um escorregador tubo com sustentação. Dois escorregadores pequenos, com rampa contínua ou ondulada, que devem obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. jogo da memória ou jogo da velha interativo de nove faces, montado na lateral inferior. Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral em que foi montado o jogo interativo. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças	UND	20,0000
67998	Nome: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)		
34068	Especificação: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	50,0000
68771	Nome: QUADRO BRANCO - 0,90 X 1,20M QB (MODELO PROINFANCIA)	UND	20,0000
10680	Especificação: Quadro branco tipo lousa magnético - 1200x2000 (PROINFÂNCIA QB1)	UND	200,0000
21226	Nome: QUADRO FELTRO 100x70 ALUMINIO	UND	20,0000
68588	Especificação: QUADRO FELTRO 100x70 ALUMINIO	UND	3,0000
22961	Nome: RALADOR DE COCO - RALADOR COM ESTRUTURA EM AÇO, BACIA EM PLÁSTICO E PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 13KG/H DE COCO RASPADO, MOTOR MONOFÁSICO, BIVOLT.	UND	50,0000
68569	Especificação: RALADOR DE COCO - RALADOR COM ESTRUTURA EM AÇO, BACIA EM PLÁSTICO E PRODUÇÃO DE APROXIMADAMENTE 13KG/H DE COCO RASPADO, MOTOR MONOFÁSICO, BIVOLT.	UND	40,0000
32658	Nome: REFRIGERADOR - com mínimo 462 litros de capacidade e consumo de energia a, 110 e 220 w, frost free.	UND	30,0000
68570	Especificação: REFRIGERADOR - com mínimo 462 litros de capacidade e consumo de energia a, 110 e 220 w, frost free.	UND	40,0000
15030	Nome: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE, COM CAPACIDADE ENTRE 350 A 375 LITROS, COM DUAS PORTAS, CONSUMO A DEGELO AUTOMATICO, SELO P	UND	40,0000
15031	Especificação: REFRIGERADOR TIPO FROS FREE, COM CAPACIDADE ENTRE 350 A 375 LITROS, COM DUAS PORTAS, CONSUMO A DEGELO AUTOMATICO, SELO PROCEL, COM PRATELEIRAS, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, PORTA OVOS, PÉS E NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA E VOLTAGEM 110V.	UND	20,0000
67973	Nome: ROÇADEIRA MANUAL: TIPO MOTOR: GASOLINA: POTENCIA MOTOR (KW/CV): 1.7/2.3; ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.500 RPM;	UND	20,0000
	Especificação: ROÇADEIRA MANUAL: TIPO MOTOR: GASOLINA: POTENCIA MOTOR (KW/CV): 1.7/2.3; ROTAÇÃO MÁXIMA: 12.500 RPM; ROTAÇÃO LENTA: 2.800 RPM; PESO APROX. 7,7 KG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 35,2 CILINDRADAS; TANQUE COM CAPACIDADE PARA 0,58 LITROS APROXIMADAMENTE; TIPO: COSTAL; TIPO CORTADOR: LÂMINA AÇO/FIO NYLON. APLICAÇÃO: CORTE GRAMA, PASTO, ARBUSTO, CAPOEIRAS.	UND	200,0000
	Nome: ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS.		
	Especificação: ROPEIRO 03 PORTAS DE CORRER COM 06 GAVETAS.	UND	20,0000
	Nome: SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CRO	UND	20,0000
	Especificação: SOFÁ 02 (DOIS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CROMADO.	UND	20,0000
	Nome: SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CRO	UND	20,0000
	Especificação: SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES EM COURO SINTÉTICO DE POLIURETANO, ASSENTO E ENCOSTO FIXO, EM MADEIRA, PERCINTAS E MOLAS, PÉS CROMADO.	UND	20,0000
	Nome: TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)		
	Especificação: TATAME EM EVA (PLACAS) - TA1-NOVO (PROINFÂNCIA)	UND	200,0000

68589	Nome: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ - MEDIDAS MÍNIMAS:180X180. MANUAL COM ALTURA DE ATÉ 2,8M.	UN	30,0000
68571	Nome: TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS.	UN	10,0000
21231	Nome: TELEVISOR SMART TV LED 40" FULL HD + WIFI + HDR PARA BRILHO E CONTRASTE, PLATAFORMA TIZEN, 2 HDMI, 1 USB - PRETA	UN	100,0000
67954	Nome: TÚNEL LÚDICO - TL NOVO (PROINFÂNCIA)	UN	10,0000
68572	Nome: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, COM 160W, 3 VELOCIDADES, 3 PÁS, PRETO VOLTAGEM BIVOLT (110 E 220), GARANTIA MÍNIMA DE 12 MES	UN	300,0000
68573	Nome: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA 40 CM, COM 6 PAS, 3 VELOCIDADES, SILENCIOSO, TURBO.	UN	50,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recursos	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCA)	

7. Informações Complementares

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	11/03/2026
Grau de Prioridade da Despesa*	Média
Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.	

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto este Documento de Formalização da Demanda para avaliação.				
_____ Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante				

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.

Responsável _____